



Solarbutzwasser/Solarpflegewasser

Artikel Nummer.: 5252

Eine Weiterentwicklung unseres Butzwassers (für alle üblichen Reinigungsarbeiten) ist ein spezielles Solarbutzwasser für Glas mit intensiver Sonneneinstrahlung und sehr hohen Oberflächentemperaturen.

Im Solarbereich treffen sehr viele Grenzübergänge von Glas/Gummi/Kunststoff/Metall mit unterschiedlichen Koeffizienten von physikalischen und chemischen Parametern zusammen. Hier ist die Lichtmatrix – Technologie Sinn gebend, da sie die Oberflächen nicht verändert, und trotzdem gründlich reinigt!

Verwendungszweck und Eigenschaften

Die Produkte Solarbutzwasser und Solarpflegewasser sind für alle Photovoltaik- und Solaranlagen geeignet. Im Solarbereich sind die juristischen Gegebenheiten bei Veränderung der Oberflächen durch Reinigungsmittel oft ein Risiko für die Reinigungsunternehmen. Aufgrund der verwendeten Lichtmatrix-Technologie kann man problemlos Reinigungen vollständig durchführen.

Kurzbeschreibung Technologie:

Wir verändern die Struktur und Energie des Wasser in einer Weise, dass eine sehr feine, einmalige „Berührungsvibration“ des wirkenden Butzwassers im Bereich von Oberfläche und Schmutz ausgelöst wird. Dies neutralisiert die Anhaftungskräfte zwischen Oberfläche und Schmutz vergleichbar mit dem Entladen einer statisch aufgeladenen Oberfläche. Dabei werden die Materialoberflächen physikalisch und chemisch nicht angegriffen und auch der Schmutz nicht zersetzt. Man kann die gelösten Verschmutzungen dann komplett abnehmen.

Anwendung

Das Solarbutzwasser wird ausschließlich von ausgebildeten Fachleuten verwendet, welche mit der Anwendung bestens vertraut sind. Es ist nicht auf dem freien Markt erhältlich. Bei allen neuen Herausforderungen in der Praxisanwendung findet der Dienstleister Support beim Lichtmatrix Laboratorium München.

Lagerung und Haltbarkeit

Bitte frostfrei lagern! Die Haltbarkeit beträgt ca. 3 Jahre

Solarpflegewasser

Das Produkt Solarpflegewasser schließt den Reinigungsprozess auf den Solaranlagen ab. Es hinterlässt Oberflächen, deren Affinität zur „Ladungsreduktion von Materialien“ weitestgehend optimiert ist.

Zusammensetzung

Beide Produkte sind Aqua purificata mit Lichtmatrix-Technologie, frei von jeglichen Zusätzen. 125 ml reichen aus, die Eigenschaften auf 1000 Liter Leitungswasser zu übertragen.

Verpackung	Verpackung aus Polyurethan
Gefahrenklasse	Entfällt komplett
Labor	Lichtmatrix Laboratorium München
Vertrieb	Intuition GmbH NL München